

HELMITIN

Adhesives



0840-422
0840-HN
0840-NT

Copolymère EVA thermofusible à haute performance et à temps d'ouverture prolongé. Conçut pour fonctionner à vitesses variées. Adhésion excellente à une grande variété de matériaux de bandes de chants.

High performance and medium setting EVA edgebanding hot melt adhesive designed to melt quickly, run at all speeds and gives excellent adhesion to a wide range of common edgebanding materials.

0841-CL
0841-NT

Copolymère EVA thermofusible à haute performance et polyvalent conçu pour fondre rapidement. Utilisation à vitesses variées. Excellente adhérence à une vaste gamme de matériaux de bandes de chants.

Versatile high performance and medium setting EVA edgebanding hot melt adhesive designed to melt quickly, run at all speeds and gives excellent adhesion to a wide range of common edgebanding materials.

881AC-17

Colle contact ininflammable à haute résistance à la chaleur. Temps de séchage excellent, excellente force et adhérence pour l'utilisation avec des laminés hautes pressions (HPL) avec une variété de types de substrats.

Non-flammable high heat resistant and high solids contact adhesive with excellent dry time, initial tack and bond strength for use in bonding high pressure laminates (HPL) and a variety of substrates.

881V-20
881VC-20

Une colle contact inflammable de polychloroprène pulvérisable à basse viscosité. Offre une excellente base de vaporisation. Séchage rapide et résistance aux températures élevées pour les applications de postformage ou à plat.

A flammable spray grade polychloroprene contact adhesive with a low viscosity resulting in excellent spray patterns. Fast drying and high heat resistance for post-forming and flat applications.

881W-20

Une colle contact haute performance de polychloroprène à base d'eau, sans solvant. Peut être appliquée au pinceau, rouleau ou en vaporisation. Excellent pour les applications de postformage ou à plat, en mode manuel ou automatique.

Water-borne and solvent free high performance polychloroprene contact adhesive that can be applied by brushing/rolling and spray application. Excellent for post-forming and flat work in manual and automatic applications.

882C-20

Colle à émulsion de polyvinyle d'acétate (PVAc) à prise rapide. Cette colle à bois idéale pour le jointage, collage de bandes de chants ou de gougeons ou tout autres types d'assemblage de matériaux poreux.

Premium fast setting PVA wood glue that is ideal for jointing, edge gluing, dowelling and assembly of all types of porous materials.

882E-20

Colle à émulsion de polyvinyle d'acétate (PVAc) multiusage pour temps de montage fermé long. Idéal pour des applications de pressage à froid.

General purpose PVA with long closed assembly time. Ideal for cold pressing applications.

883S-04
883S-20

Solvant clair recommandé pour le nettoyage d'adhésifs de contact. Séchage rapide.

Clear solvent recommended for use with contact adhesives in cleanup applications. Fast drying.





Usages multiples / Multi-purpose
Bois / Wood
Stratifiés, PVS, ABS, Placage, Bande de chant / Laminates, PVC, ABS, Veneer, Edgebanding
Haute performance / High-performance
Adhésion rapide / Quick Bond
Colle chaude / Hot Melt
Liquide, base à l'eau / Liquid, Water-based
Granulé / Granulated
Cartouches, Tubes / Cartridges, Tubes
Aérosol / Spray
Solvant / Solvent
Couleur / Colour
Format / Packaging

Impekk	Ref. Helmitin													
0840-422	416HV	✓			✓		✓		✓					20kg
0840-HN	482	✓			✓	✓	✓		✓					20kg
0840-NT	432		✓	✓	✓		✓		✓					20kg
0841-CL	495C			✓	✓		✓			✓				45/case
0841-NT	482C			✓	✓		✓			✓				45/case
881AC-17	AT185			✓							✓		---	17oz
881V-20	4545RD			✓		✓					✓			18.9L
881VC-20	4545			✓		✓					✓			18.9L
881W-20	0776			✓	✓	✓		✓						18.9L
882C-04	847		✓		✓	✓								3.78L
882C-20	847		✓		✓	✓								18.9L
882E-20	842	✓												18.9L
883S-04	665											✓	---	3.78L
883S-20	665											✓	---	18.9L

